



EKC605302S Silver

Vitrocéramique 60x60

- Multifonction
- Catalyse
- Tournebroche
- Classe énergétique A

- 4 foyers Hi-Light
- Témoins individuels de chaleur résiduelle
- Puissance des foyers
- AVG (Hi-Light) - 2300W/210mm
- AVD (Hi-Light) - 1200W/145mm
- ARG (Hi-Light) - 1200W/145mm
- ARD (Hi-Light) - 1800W/180mm
- Four électrique
- Programmeur électronique
- Grilloir électrique 1650 W
- 1 plat multi-usages
- 2 grilles support de plat
- Tournebroche
- Classe énergétique A
- Eclairage intérieur 15W
- Tiroir de rangement

Dimensions:

- Intérieures : H 340 x L 410 x P 400
- A la table : H 850 x L 600 x P 600
- Appareil emballé : H 960 x L 670 x P 700

Consommations:

- Consommation classe énergétique Multifonction (en kWh) : 0.79
- Consommation classe énergétique CN (en kWh) : 0.79

Autres caractéristiques techniques :

- Poids brut/net (kg) : 52 / 49.9
- Volume: 56 litres
- Volume cavité : moyen
- Tension (V) : 230/400
- Fréquence (Hz) : 50
- Cordon de raccordement (m) : 0
- Code EAN : 7332543093779

Multifonction : La multifonction associe la ventilation et les résistances de voûte et de sole. Ce mode de cuisson est adapté à la préparation des sablés, des pâtes feuilletées, des soufflés, mais également des viandes blanches. L'homogénéité de la température dans la cavité autorise également une cuisson sur 2 niveaux simultanément pour des préparations culinaires nécessitant les mêmes températures de cuisson.

FOYER HI-LIGHT : Le foyer Hi-light est composé d'une résistance permettant une montée en température plus rapide qu'un foyer radiant classique. Il assure une homogénéité de température parfaite tout en garantissant une montée rapide de chauffe. Un foyer idéal, par exemple, pour mijoter de succulents plats.